

SCHEMA TECNICA PEDANA MODELLO S-100

La pedana modello S-100 nasce per soddisfare l'esigenza di poter realizzare una pedana in breve tempo senza l'utilizzo di viteria ma semplicemente montando i vari elementi ad incastro. La struttura è in acciaio zincato ed è composta da traversi con sezione 30x30 mm che appoggiano su connettori realizzati con taglio laser e zincati. Completano la struttura i piedini regolabili in altezza in modo da poter livellare facilmente il telaio. Ultima operazione è quella di "appoggiare" il pavimento alla struttura, pavimento realizzato in piastrelle da 99x99 cm con spessore adeguato per la portata necessaria. Le piastrelle sono dotate di battuta inferiore in modo da evitare lo scivolamento della stessa. Il montaggio può essere fatto da personale non qualificato.



Caratteristiche:

- Ideale per pedane fisse e removibili
- Ideale per dislivelli minimi (da 8 a 15 cm)
- Montaggio ad incastro senza viteria
- Altezza da 8 a 15 cm
- Portata 350 Kg/mq

Rivestimenti superiori:

- Piastrella 99x99 cm in truciolare da rivestire.
- Piastrella 99x99 cm in abete 3 strati massiccio senza scarico acqua
- Piastrella 99x99 cm in abete 3 strati massiccio con scarico acqua

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PREZZI VISITARE [HTTP://SHOP.PLATEATICO.IT](http://shop.plateatico.it)